

We Know! What You Want.

ما امیدوار هستیم که در برنامه های تولید و بازاریابی محصولات خود بتوانیم ضمن برآورده نمودن توقعات مشتریان محترم در آموزش فرهنگ استفاده از سیستم ساخت و ساز خشک و ارائه سیستم های ساختمانی مدرن نیز گامی موثر برداریم.

دفتر مرکزی:

آذربایجان شرقی - میانه - خیابان معلم شمالی - روبروی اداره تعاون - پلاک ۳۰ - ساختمان آذین
تلفن: ۰۴۱-۵۲۲۳۷۰۰۴۴ فکس: ۰۴۱-۵۲۲۳۷۶۶۱

دفتر تبریز:

خیابان فارابی (چایکنار) - روبروی پارک شمس تبریزی - ساختمان فارابی - طبقه ۲
تلفن: ۰۴۱-۳۳۲۵۰۴۶۲ فکس: ۰۴۱-۳۳۲۵۰۴۶۱

دفتر تهران:

زعفرانیه - سه راه آصف - ابتدای خیابان طاهری - مجتمع اداری سعدآباد - ساختمان فوقانی بانک سامان - طبقه ۳ واحد ۷
تلفن: ۰۲۱-۲۲۷۱۹۰۸۸ فکس: ۰۲۱-۲۲۷۱۱۹۰۵

کارخانه:

میانه، کیلومتر ۲۵ جاده میانه- زنجان، کیلومتر ۳ جاده آقکند



دریچه های بازدید

دریچه های بازدید در نقاطی از ساختمان استفاده میگردند که میبایست بطور اضطراری و یا جهت تعمیرات دوره ای بازدید شوند و نیازمند به دسترسی سریع و راحت هستند که معمولاً شامل تاسیسات مکانیکی و الکتریکی میگردد. این دریچه ها دارای قاب آلومینیومی سبک میباشند که درون آن یک پنل گچی ضد آب قرار دارد.

در بخش تاسیسات تمام دسترسیها به رایزرهای فاضلاب، شیر فلکه ها، تجهیزات نصب شده جهت کنترل فن کویل ها یا داکت فن کویل ها و غیره به سرعت قابل انجام است.

ویژگیهای دریچه های بازدید پرشین جیپسوم پنل:

- ظاهری پنهان در سقف و دیوار
- قابلیت نصب کاشی، کاغذ دیواری و پوششهای دیگر بر روی آنها
- قابلیت تطابق رنگ با محوطه اطراف نصب دریچه
- نصب سریع

- دارای سیم محافظ جهت جلوگیری از افتادن درب دریچه به پایین

شاین ذکر است که در صورت نیاز و بنا بر سفارش امکان ساخت سایر ابعاد نیز می باشد.

نوار تیپ (درزگیر)

نوار تیپ پرشین جیپسوم پنل از الیاف فایبرگلاس پشت چسبدار ساخته شده است. استفاده از این نوار تیپ قبل از بتونه کاری صفحات روکشدار گچی جهت یکنواخت سازی سطح پنلها و جلوگیری از ترک بتونه بین درزهای پنلها بر روی سقف و دیوار توصیه میگردد.

طول هر رول از این نوار ۹۰ متر و عرض آن ۵ سانتی متر می باشد.

استفاده از این نوار برای محیط های بیرونی پیشنهاد نمیگردد. سطح زیر کار بهتر است ساختاری محکم و عاری از گرد و غبار داشته باشد.



صفحات روکش دار گچی

صفحات روکش دار گچی معمولی (RG)

این محصول عموماً به عنوان دیوار جداکننده، پوششی و سقف های کاذب ثابت استفاده میگردد. هسته اصلی این صفحات گچ می باشد که پوشیده از کاغذ به رنگ طوسی روشن مطابق با استاندارد است.



صفحات روکش دار گچی پایدار در برابر رطوبت (MR)

این محصول دارای هسته گچی می باشد که با انواع رزین ها و مواد اولیه مخصوص جهت پایدار کردن در برابر نم و رطوبت ترکیب گشته است. این نوع پنل برای استفاده در محیط های مرطوب مانند سرویسهای بهداشتی و حمام و همچنین مناطق جغرافیایی که دارای آب و هوای مرطوب میباشند توصیه



صفحات روکشدار گچی پایدار در برابر حریق (FR)

در تولید این نوع پنلها انواع رزینها و مواد اولیه مخصوص و همچنین نوعی الیاف خاص بکار گرفته شده اند که آن را در برابر آتش سوزی نسبت به انواع دیگر پنلها پایدارتر میسازد. استفاده از تکنولوژی پیشرفته در این نوع پنلها سبب میگردد که ساختار ساختمان در برابر حریق مقاومت بیشتری داشته باشد و در مواقع بروز آتش سوزی از انتقال سریع حرارت به

در تولید این محصول برابر استانداردهای ۱۴۸۱۸ ایران و ای ان ۵۲۰ اروپا از کاغذ به رنگ قرمز استفاده میگردد.



گروه کارخانجات آذین میانه

پروفیل های شرکت آذین سبک سازان میانه با نشان تجاری PGP از ورقهای فولادی به روش نورد سرد فرم داده و تولید میشوند.


سازه F47

جزء اصلی زیرسازی سقفهای کاذب میباشد. شکل مقطع این سازه بصورت C بوده و به عنوان باربر عمل میکند.



سازه U

این سازه جزء افقی ساختار قاب فولادی در نصب صفحات روکشدار گچی میباشد و به کف و سقف متصل میگردد. شکل این پروفیل به صورت U بوده و در اندازههای ۵۰، ۷۰ و ۱۰۰ میلیمتر قابل تولید میباشد.



سازه محافظ گوشه (Corner bead)

این سازه جهت محافظت از گوشه و کنجهای خارجی که امکان ضربه خوردن دارند مورد استفاده قرار میگیرد. نصاب با استفاده از این سازه می تواند لبه های گونیا و یکدست بوجود آورد.



سازه C

این سازه جزء عمودی ساختار قاب فولادی در نصب صفحات روکشدار گچی را تشکیل میدهد و نصب آن بصورت قائم در فواصل ۴۰-۳۰ و ۶۰ سانتیمتر از یکدیگر انجام میپذیرد. مورد استفاده این سازه به عنوان زیرسازی جهت نصب درای وال میباشد. شکل آن بصورت C میباشد و سایز آن در اندازههای ۵۰، ۷۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلیمتر متغیر میباشد.



L25

کاربرد این پروفیل اتصال سازه به دیوار میباشد و در قسمت مشترک دیوار و سقف استفاده میشود. به وسیله این سازه تراز سقف مشخص میگردد. L۲۵ نقش باربر داشته و به عنوان تکیه گاه در حاشیه سقف استفاده میشود. در سقفهایی که شکست دارند نیز از این سازه استفاده میگردد.



ناودانی U36

این پروفیل در زیرسازی سقفهای یکپارچه که با استفاده از درای وال ساخته میشوند مورد استفاده قرار میگیرد.

موارد استفاده از این سازه:

به عنوان تراز سقف
تکیه گاه در حاشیه سقف و زیر سازی در محل شکست سقف
آویز برای کل زیرسازی سقف

طول استاندارد این ناودانی ۴ متر میباشد.



پیچ اتصال صفحات روکشدار گچی به سازه (TN)

نوک این پیچ تیز میباشد و برای نصب درای وال به سازه استفاده میشود. حداکثر ضخامت سازه جهت نصب با این پیچ ۰.۷ میلیمتر میباشد



پیچ اتصال صفحات روکشدار گچی به سازه (TB)

نوک این پیچ بصورت سرمته میباشد که با استفاده از آن صفحات روکشدار گچی را به سازه هایی که ضخامتی بیشتر از ۰.۷ و کمتر از ۲.۲۵ میلیمتر دارند متصل میشوند. طول این پیچها بین ۰.۷ تا ۲.۵ میلیمتر می باشد.



پیچ اتصال سازه به سازه (LN)

از این نوع پیچها برای اتصال سازه های فلزی به یکدیگر با ضخامت حداکثر ۰.۷ میلیمتر استفاده میشود.



پیچ اتصال سازه به سازه (LB)

اگر ضخامت سازه های فلزی بین ۰.۷ تا ۲.۲۵ میلیمتر باشد از این نوع پیچ برای اتصال آنها به یکدیگر استفاده میشود. این پیچها با طول ۹ و ۹.۵ میلیمتر موجود است.



پیچ اتصال سازه به ساختار خشک (FN)

کاربرد این پیچ که دارای سری تخت میباشد در اتصال رانر فوقانی دیوار PGP به سقف کاذب میباشد. ضخامت سازه برای استفاده از این پیچ ۰.۷ میلیمتر میباشد.



بتونه درزگیر

این محصول یکی از انواع ملات های خشک است که به منظور بتونه کاری و درزگیری با نوار درزگیر در سیستم ساخت و ساز خشک به کار میرود. از این نوع بتونه پس از نصب پتل به منظور تعمیر سطوح آسیب دیده و پر کردن سوراخها و درزها استفاده میگردد. بهترین زمان مصرف این بتونه ۶۰ دقیقه پس از آماده سازی میباشد. دمای محیط جهت اجرا نباید کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد.

بتونه ماستیک

پودر بتونه ماستیک پس از درزگیری صفحات روکشدار گچی جهت یکنواخت سازی سطوح و از بین بردن موجهای احتمالی روی کاغذ قبل از نقاشی استفاده میگردد. بهترین زمان مصرف این نوع بتونه پس از اختلاط با آب و حصول بتونه آماده ۳ ساعت و حداقل دمای محیط جهت اجرا ۵ درجه سانتیگراد میباشد.

والفیکس

این محصول جهت نصب صفحات روکش دار گچی بر روی تیغه های هبلکس، سفالی، آجری و بتنی میباشد. ماده اصلی این محصول گچ میباشد که در ترکیب با افزودنیهای خاص باعث چسبندگی پتل بر روی مقاطع ذکر شده بدون استفاده از سازه های فولادی میگردد.